Airtraq

PORTALE DELLA FORMAZIONE

CARATTERISTICHE DETTAGLIATE DEL DISPOSITIVO

INDICE

Contenuto:

- Airtraq SP e Avant (caratteristiche comuni)
- Airtraq SP
- Airtraq Avant
- Videocamera Wi-Fi
- Adattatore per telefono

Obiettivo:

- Acquisire una conoscenza dettagliata delle diverse caratteristiche dei prodotti Airtraq

Tempo richiesto: da 60 a 90 minuti

Caratteristiche dettagliate del dispositivo

AIRTRAQ SP | Apertura minima della bocca (Adulti)



King Vision: 18 mm

Glidescope: 18 mm

Macintosh: 17,5 mm

Airtraq SP Small: 15 mm

Airtraq SP Regular: 16 mm

Naso tracheale: 15 mm

Doppio lume: 18 mm

AIRTRAQ AVANT | Apertura minima della bocca

King Vision: 18 mm

Glidescope: 18 mm



Macintosh: 17,5 mm



Airtraq Avant: 17 mm

Caratteristiche dettagliate del dispositivo

AIRTRAQ SP-PEDIATRICS | Apertura minima della bocca

Airtraq SP pediatrico: 12 mm

Airtraq SP neonati: 11 mm

Caratteristiche dettagliate del dispositivo

AIRTRAQ SP E AVANT (CARATTERISTICHE COMUNI). PESO:

McIntosh
435 g

Avant + CAM
326 g

Avant
113 g

Airtraq SP
102 g

AIRTRAQ SP E AVANT (CARATTERISTICHE COMUNI). | Sistema anti appannamento - Tempo di riscaldamento

L'Airtraq non si appanna mai perché la sua lente distale è riscaldata fino alla temperatura corporea umana.

Il **riscaldamento della lente** inizia quando si accende l'Airtraq e impiega circa 30 secondi.

Durante il periodo di riscaldamento, la **spia** dell'Airtraq **lampeggia**.

La spia rimane accesa una volta raggiunta la temperatura corporea.

In caso di emergenza, è possibile intubare anche mentre la spia lampeggia.

AIRTRAQ SP E AVANT (CARATTERISTICHE COMUNI). Allineamento immagine ed ETT

- L'asse ottico punta verso il centro dell'Airtraq.
- Il canale guida devia l'ETT verso il centro dell'Airtraq
- L'utente deve solo allineare al centro dell'immagine le corde vocali e l'ETT seguirà
- Ricordare che, data la posizione a sinistra del condotto ottico dell'Airtraq, l'utente vede il lato sinistro dell'ETT e che, data la smussatura, il lato destro dell'ETT è quello che si trova più avanti.





AIRTRAQ SP E AVANT (CARATTERISTICHE COMUNI). Estrazione dell'ETT. Considerazioni

- L'angolo di estrazione dell'ETT dipende dalla combinazione di:
  - Misura dell'Airtraq
  - Misura dell'ETT
  - Tipo di ETT
- Di norma, un ETT più piccolo sarà posizionato più indietro
- Anche l'ETT armato viene posizionato più indietro
- Provare a scegliere la misura di Airtraq consigliata per l'ETT da utilizzare



Caratteristiche dettagliate del dispositivo

AIRTRAQ SP

AIRTRAQ SP | Quanto dura

- Periodo di validità: 3 anni
- L'Airtraq SP è un dispositivo monouso. Non può essere sterilizzato.
- Tempo di utilizzo continuativo: 40 minuti
- Dopo 35 minuti di uso continuativo, la spia dell'Airtraq SP lampeggerà alcune volte per indicare che l'unità sta per esaurirsi. In tal caso, si consiglia di smettere al più presto di utilizzare l'unità.
- Un Airtraq SP può solo essere acceso per più di 2 minuti per 4 volte
- Se l'Airtraq SP è esaurito e viene acceso, lampeggerà 10 o 15 volte e poi si spegnerà.
- Se l'Airtraq SP non si accende oppure lampeggia 1-5 volte per poi spegnersi, significa che l'unità è difettosa. Smettere di utilizzare l'unità e contattare il rappresentante Airtraq.

AIRTRAQ SP | Smaltimento

- Aprire il vano batterie
- Rimuovere le batterie AAA e riciclarle come le altre batterie.

Caratteristiche dettagliate del dispositivo

AIRTRAQ AVANT

AIRTRAQ AVANT | Quanto dura

- **Periodo di validità** Ottica e Lame: 3 anni
- **LAME:** Monouso. Non possono essere sterilizzate.
- **OTTICA:**
  - **Periodo di validità: 50 utilizzi.** Diminuisce di un utilizzo ogni volta che si completa un ciclo di riscaldamento dell'anti appannamento.
  - **Gettare l'Ottica quando la durata utile sarà arrivata a zero.** Quando la durata utile sarà pari a zero, saranno ancora disponibili 3 cicli in caso di emergenza.
  - L'ottica si spegne automaticamente dopo 30 minuti. Tre minuti prima dello spegnimento, la spia lampeggerà ogni 10 secondi.
  - È possibile verificare la durata utile sul display LCD della Docking station e anche sul relativo LED dell'Ottica.

    L'etichetta sull'Ottica indica il significato del colore del LED.
    - Verde fisso: Durata utile > 10 utilizzi
    - Arancione lampeggiante: Durata utile < = 10 utilizzi
    - Rosso fisso: Durata utile = Zero



AIRTRAQ AVANT | Carica della batteria dell'ottica



- Ogni Ottica è dotata di una batteria ricaricabile che alimenta le spie LED e il sistema anti appannamento.
- Prima dell'uso si deve inserire la batteria. Per inserire la batteria, rimuovere il coperchio della batteria dell'Ottica, afferrare la batteria come nel disegno e posizionarla nel vano batteria nella posizione corrispondente.
- La batteria si deve caricare utilizzando la docking station. Assicurarsi che l'Ottica faccia correttamente contatto elettrico controllando che l'LCD visualizzi la durata utile.
- L'Ottica si può anche caricare utilizzando un caricabatterie standard con connettore mini USB.
- **Una batteria completamente carica fornirà alimentazione per oltre 15 intubazioni** da 10 minuti. Se non viene utilizzata, una batteria completamente carica manterrà il 50% della carica per 30 giorni.
- Se l'Ottica si può accendere, **si garantisce un ciclo completo di 30 minuti.**
- Si può controllare la carica della batteria nel corrispondente **indicatore** LED dell'Ottica stessa:
  - **Verde** fisso: > 25 % (da **15 a 5 intubazioni**)
  - **Arancione** lampeggiante: < 25 % (da **5 a 1 intubazioni**)
  - **Rosso** fisso: Insufficiente (l'Ottica **non si accenderà**)



AIRTRAQ AVANT | Smaltimento di lama e visore

- Separare l'Ottica Airtraq Avant dalla lama afferrando saldamente ambo i lati dell visore e tirando. Assicurarsi che l'Ottica non entri in contatto con eventuali superfici potenzialmente contaminate.
- L'Ottica si spegne automaticamente quando viene rimossa dalla lama.
- Smaltire la lama monouso e il visore come qualunque altro rifiuto potenzialmente contaminato, seguendo le ordinanze e i piani di riciclaggio locali vigenti relativi allo smaltimento o al riciclo.
- NON GETTARE L'OTTICA prima che la durata utile sia zero.
- Nel caso in cui l'Ottica si sporchi accidentalmente, si consiglia di detergerla con una disinfezione di basso livello utilizzando tamponi di garza di cotone puliti, saturi di soluzione detergente, strofinando le superfici esterne dell'Ottica.
- Se necessario, ricollocare l'Ottica nella docking station per ricaricare la batteria.



AIRTRAQ AVANT | Pulizia dell'Ottica ed eliminazione al termine dell'utilizzo

- Nel caso in cui l'Ottica si sporchi accidentalmente, si consiglia di detergerla con una disinfezione di basso livello.
- Pulizia: **strofinare le superfici esterne** dell'Ottica. Prestare attenzione onde evitare che i liquidi colino dalle superfici.
- Si possono utilizzare le seguenti **Soluzioni detergenti**:
  - Soluzioni detergenti enzimatiche (ad es. il detergente enzimatico ENZOL™), acqua e sapone a pH neutro, soluzione di bicarbonato di sodio (8- 10 %).
- Si possono utilizzare i seguenti **Agenti disinfettanti**:
  - Soluzione di acido peracetico (0,08%), Alcol isopropilico (70%), Soluzione con 70% di alcol isopropilico e 2% di clorexidina (ad es. salviette Clinell), Soluzione di diossido di cloro (ad es. salviette Tristel), Salviette germicide PDI Sani-Cloth (AF3, Bleach, Plus o Super Sani-Cloth)
- **Asciugare l'Ottica** utilizzando un singolo asciugamano chirurgico sterile
- Attenzione: Non sterilizzare in autoclave, non sciacquare sotto l'acqua corrente, non immergere in liquidi, evitare che liquidi o umidità penetrino nell'Ottica, evitare di toccare la lente dell'Ottica.
- Al termine della durata utile dell'Ottica, questa dovrà essere smaltita nel modo seguente:
  - Rimuovere il coperchio della batteria estraendolo dal corpo principale (tirare dove ci sono le incisioni).
  - Rimuovere la batteria dall'Airtraq Avant e gettarla in un idoneo contenitore per il riciclo delle batterie.

Caratteristiche dettagliate del dispositivo

VIDEOCAMERA Wi-Fi

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Carica della batteria

- La videocamera non funziona quando il cavo è collegato alla sua porta mini usb.
- Utilizzare solo il caricabatterie e il cavo in dotazione.
- L'uso della docking station è opzionale
- Tempo di funzionamento (batteria completamente carica) = 120 min.
- Ciclo di carica completo = 150 minuti.
- Velocità di scaricamento da spento = 6% al giorno
- Il LED indica lo stato di carica
- Se lo schermo è aperto, toccarlo per controllare lo stato di carica
- La videocamera si avvierà solo se la batteria è oltre il 10%
- È probabile che la batteria sia scarica quando il dispositivo viene consegnato all'utente

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Carica della batteria

- La videocamera si avvia solo se la batteria è oltre il 10%. Ciò garantisce che, una volta avviata, possa funzionare per almeno 15 minuti.

- Quando si accende l'A-360, nell'intestazione della schermata comparirà un'icona e una percentuale di carica per mostrare lo stato di carica della batteria.



- Durante l'uso, se la batteria scende al di sotto del 10% della propria capacità l'indicatore di carica della batteria nell'intestazione della schermata e l'indicatore di carica a sinistra diventeranno rossi. L'A-360 continuerà a funzionare per altri 15 minuti circa



- La registrazione viene disattivata quando la batteria è sotto al 15%

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Montaggio su Airtraq

- Fare scorrere il sistema di blocco in posizione Aperto prima di inserire la videocamera su un Airtraq
- Quando viene inserita su un Airtraq, la videocamera entra automaticamente in modalità "video in diretta"
- Assicurarsi di bloccare la videocamera una volta inserita sull'Airtraq

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Accensione e Standby

- Per **accendere/spegnere** premere il pulsante arancione per 2 secondi.
- La videocamera si avvierà in modalità Live Video (video in diretta)
- La videocamera entrerà in modalità **Standby** dopo 5 minuti se l'utente non compie alcuna azione e se non è in modalità Live Video
- Per riattivarla premere il pulsante On/Off.
- La videocamera si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti in modalità Standby.

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Ribaltamento e rotazione dello schermo

- Lo schermo si ribalta e ruota su 2 assi, **consentendo l'intubazione da ogni posizione**



VIDEOCAMERA Wi-Fi | Ribaltamento e rotazione dello schermo



- L'immagine può essere ribaltata di 180° premendo l'icona di rotazione

- Le icone devono trovarsi nella parte alta dello schermo per vedere l'incisura interaritenoidea nella parte bassa dell'immagine.

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Navigazione nei menu / Menu principale

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Navigazione nei menu / Impostazioni

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Configurazione iniziale / Impostazione della lingua





- Impostare la lingua selezionandola tra quelle disponibili

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Configurazione iniziale / Impostazione di data e ora





- La data e l'ora vengono utilizzate per attribuire un nome ai video registrati
- Spostarsi utilizzando le icone di navigazione Destra e Sinistra per selezionare la posizione da impostare.
- Utilizzare le icone "+" e "-" per selezionare il valore desiderato.
- Utilizzare l'icona di conferma per salvare la data e l'ora selezionate.

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Impostazione di data e ora



VIDEOCAMERA Wi-Fi | Impostazioni Wi-Fi



- Personalizzare l'ID del dispositivo
- L'ID del dispositivo farà parte dei dati identificativi del Wi-Fi mostrati per collegarsi alla videocamera
- Cambiare la password del Wi-Fi
- Spostarsi utilizzando le icone di navigazione Destra e Sinistra per selezionare la posizione da impostare. Utilizzare le icone "+" e "-" per selezionare il valore desiderato.
- Utilizzare l'icona di conferma per salvare la selezione.

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Impostazione dell'ID del dispositivo



VIDEOCAMERA Wi-Fi | Uso pediatrico



- Le condizioni di illuminazione per la misura pediatrica dell'Airtraq sono diverse da quelle nelle modalità per adulti. La videocamera deve essere regolata al fine di fornire una buona immagine.
- Premere il pulsante di avvio pediatrico

- Quando si avvia la modalità pediatrica, l'icona diventa

e viene visualizzato un banner nella parte bassa
- La videocamera si avvierà per impostazione predefinita in modalità adulto.

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Registrazione video



- Avviare la registrazione

- Quando si avvia la registrazione, l'icona diventa

e viene visualizzato un contaore.
- La registrazione non funziona quando il livello di carica della batteria è inferiore al 10%
- Lunghezza video massima: 30 minuti
- Capacità di memorizzazione interna: 10 ore

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Riproduzione dei video registrati





- I file video vengono registrati nella memoria interna e possono essere scaricati su un PC tramite il cavo USB Micro USB in dotazione.
- La schermata mostrerà un elenco dei video registrati, indicandone la data/ora di inizio e la durata.
- L'ultimo video registrato sarà il primo dell'elenco.
- Spostarsi attraverso l'elenco di video
- Durante la riproduzione, le icone consentono di svolgere le seguenti funzioni: riproduzione/pausa e avanti/indietro veloce.

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Connessione Wi-Fi a PC, iPad® e iPhone®

- L'A360 crea la propria rete Wi-Fi
- Consente di connettere contemporaneamente fino a 5 dispositivi
- Ogni dispositivo deve essere dotato dell'App "Airtraq Cam"
- Le App per iPhone/iPad devono essere scaricate dall'Apple Store. Sono gratuite
- Le App per PC Windows devono essere scaricate dal sito web Airtraq.
- I dispositivi riconosceranno il Wi-Fi dell'A360 con un nome che inizia sempre per ATQ+ID dispositivo

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Connessione Wi-Fi a iPad® e iPhone®

- Scaricare l'app **Airtraq Cam** sul proprio telefono o tablet

Available on the App Store

GET IT ON Google play

Apple e il logo Apple, iPad e iPhone sono marchi di fabbrica di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Connessione Wi-Fi a iPad® e iPhone®





Sulla videocamera Wi-Fi Airtraq:

- Il Wi-Fi è abilitato per impostazione predefinita
- Verificare che il Wi-Fi non sia stato disattivato
- Tornare a Live Video

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Connessione Wi-Fi a iPad® e iPhone®



Su iPhone® or iPad®:

- Andare in Impostazioni
- Impostare la modalità Aereo per evitare eventuali chiamate in entrata
- Attivare il Wi-Fi
- Selezionare il Wi-Fi della videocamera ("ATQ.....")

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Connessione Wi-Fi a iPad® e iPhone®



Durante la prima connessione, il telefono o tablet chiederà una password:

- La password predefinita è "abcde"
- È possibile cambiare la password nel menu *Impostazioni Wi-Fi* della videocamera

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Connessione Wi-Fi a iPad® e iPhone®



Su telefono o tablet:

- Lanciare l'app Airtraq Cam
- La connessione si avvierà automaticamente entro circa 10 secondi

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Connessione Wi-Fi al PC

- L'A360 crea la propria rete Wi-Fi
- Consente di connettere contemporaneamente fino a 5 dispositivi
- Scaricare gratuitamente l'applicazione "Airtraq Cam" per PC (compatibile con Windows) dal sito web Airtraq e installarla.
- Il PC riconoscerà il Wi-Fi dell'A360 e mostrerà un elenco di videocamere disponibili con cui connettersi.



VIDEOCAMERA Wi-Fi | Connessione Wi-Fi al PC per la tele-intubazione

- Il PC deve disporre di:
  1. Connessione Wi-Fi per collegarsi con la videocamera A360
  2. Un'altra connessione libera a Internet

- Collegarsi a Internet e avviare una chiamata Skype.
- Condividere la schermata con la posizione remota.
- Collegare la videocamera al PC tramite Wi -Fi utilizzando l'App Airtraq Cam

È possibile stabilire le connessioni Internet dal PC per effettuare la chiamata Skype utilizzando una delle seguenti alternative:

- Collegare il PC a una rete LAN cablata
- Inserire un adattatore USB wireless nel PC
- Utilizzare una banda larga o scheda 3G/4G

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Download dei video su PC

- Accedere l'A-360 e **collegarsi al PC utilizzando il cavo USB/Micro USB** in dotazione (direttamente o attraverso la docking station). Dopo pochi secondi il PC riconoscerà l'A-360 come dispositivo di memorizzazione esterno dal nome "Airtraq Cam".
- Sullo schermo della videocamera comparirà il simbolo dell'USB.
- Alcuni PC hanno una porta USB destinata alla ricarica di batterie per dispositivi esterni. Non utilizzarla, poiché la videocamera avvierebbe la ricarica della batteria.
- Se la videocamera è spenta, si accenderà automaticamente non appena la si collegherà e il riconoscimento richiederà un po' più di tempo.
- Andare alla cartella **"Video Airtraq"**
- Ai video viene assegnato automaticamente un nome contenente l'ID del dispositivo e la data e l'ora in cui sono stati registrati: "iddispositivo_aa_mm_gg_xxh_xxm_xxs.mpg"
- Copiare i file video sul PC o eliminarli, secondo necessità.
- Se un A-360 viene collegato a un PC immediatamente dopo aver registrato un video, potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che questo sia disponibile per il download. In questo caso, sullo schermo dell'A-360 comparirà il messaggio "Conversione video in corso".
- Dopo aver effettuato il download, **espellere in modo sicuro la videocamera** prima di scollegare l'USB.

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Risoluzione dei problemi

- Assicurarsi che la **batteria** dell'A-360 sia **debitamente carica**.
- Assicurarsi di aver **installato l'ultima versione del Software interno**. Controllare sul sito web Airtraq e confrontarla con la versione SW mostrata sulla schermata delle informazioni del Sistema.
- Se la connessione Wi-Fi a iPad/iPhone non funziona correttamente, riavviare l'iPad/iPhone e l'A-360.
- Se quando viene collegata a un PC tramite cavo USB/Micro USB l'A360 non compare con "Airtraq Cam", salvare tutti i video sul PC, scollegare l'A360 dal PC e quindi selezionare "Impostazioni"dal Menu principale e quindi selezionare **"Elimina Video"**. Questa azione **riformatterà la memoria interna dell'A360**.
- Se non è possibile spegnere l'A-360, provare un **hard reset** premendo il pulsante Reset situato accanto alla lente della videocamera, utilizzando una graffetta o un altro oggetto appuntito.

Wi-Fi Camera Software | Hi-res images | Brochures and Instructi

Select appropriate software version to upgrade your camera

- Check installed software version in System Info and downloa

Installed version	Latest version
1.x	Software cannot be upgraded
2.x	2.9
3.x	3.9

LINK TO VIDEO: How to upgrade A360 camera software



VIDEOCAMERA Wi-Fi | Aggiornamento del software interno

- Prima di effettuare l'aggiornamento, l'A-360 deve essere carico **almeno al 90%**. In caso contrario, l'unità non si aggiornerà.
- Scaricare l'ultima versione del software interno dell'A-360 "A360SW_Vxx.x" dalla sezione download del sito web Airtraq www.airtraq.com e decomprimerla.
- Accedere l'A-360 e collegarsi al PC utilizzando il cavo USB/Micro USB in dotazione (direttamente o attraverso la docking station). Dopo pochi secondi il PC riconoscerà l'A-360 come dispositivo di memorizzazione esterno dal nome "Airtraq Cam".
- **Aprire "Airtraq Cam" e andare alla cartella "Sistema". Copiare "A360SW_Vxx.x" dal PC a "Sistema".**
- Mantenere il cavo A-360 collegato al PC e utilizzando i menu del PC rimuovere in modo sicuro l'A-360 dal PC (con la procedura solitamente utilizzata per rimuovere qualunque altro dispositivo USB esterno).
- **Premere e tenere premuto il pulsante On-Off fino a che sullo schermo dell'A-360 non comparirà "aggiornamento in corso"** (saranno necessari circa 20 secondi). Al termine del processo di aggiornamento (che va da pochi secondi ad alcuni minuti, a seconda dell'aggiornamento effettuato), lo **schermo mostrerà il messaggio "OK".**
- Scollegare il cavo tra PC e A-360. Accendere l'A-360 e controllare "Info sistema" per confermare che la nuova versione del software sia installata.

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Aggiornamento del software interno



VIDEOCAMERA Wi-Fi | Pulizia

- Si consiglia una pulizia con disinfezione di basso livello tra un paziente e l'altro.
- Rimuovere l'A-360 dall'Airtraq e spegnerla.
- Pulizia: strofinare le superfici esterne dell'A-360. Prestare attenzione onde evitare che i liquidi colino dalle superfici.
- Si possono utilizzare le seguenti **Soluzioni detergenti**:
  - Soluzioni detergenti enzimatiche (ad es. il detergente enzimatico ENZOL™), acqua e sapone a pH neutro, soluzione di bicarbonato di sodio (8- 10 %).
- Si possono utilizzare i seguenti **Agenti disinfettanti**:
  - Soluzione di acido peracetico (0,08%), Alcol isopropilico (70%), Soluzione con 70% di alcol isopropilico e 2% di clorexidina (ad es. salviette Clinell), Soluzione di diossido di cloro (ad es. salviette Tristel). Salviette germicide PDI Sani-Cloth (AF3, Bleach, Plus o Super Sani-Cloth)
- Asciugare l'A-360 utilizzando un singolo asciugamano chirurgico sterile
- Attenzione: Non sterilizzare in autoclave, non sciacquare sotto l'acqua corrente, non immergere in liquidi, evitare che liquidi o umidità penetrino nell'A-360, evitare di toccare la lente dell'A-360. Prestare attenzione al touch screen dell'A-360.

VIDEOCAMERA Wi-Fi | Garanzia

- La videocamera A-360 deve essere maneggiata adeguatamente.
- Evitare cadute che potrebbero danneggiarla.
- La videocamera A-360 è garantita 1 anno.

ADATTATORE PER TELEFONO

ADATTATORE PER TELEFONO

FUNZIONAMENTO

Scaricare e installare l'app ***"Airtraq Mobile"***
Si può utilizzare il telefono con o senza custodia

CONFIGURAZIONE INIZIALE (una volta per ciascun smartphone)

1. Allineare la videocamera dello smartphone con l'asse ottico dell'Airtraq. Utilizzare l'app ***"Airtraq Mobile"***, **funzione Allineamento** nel menu delle impostazioni Fare scorrere l'adattatore verso l'alto e il basso e fare scorrere il telefono da destra a sinistra.
2. Bloccare le viti per far sì che il telefono sia pronto al normale utilizzo.

Airtraq Mobile

Download on the App Store

GET IT ON Google play

UTILIZZO NORMALE

1. Inserire lo smartphone nell'*Adattatore universale*
2. Agganciare l'*Adattatore universale* a qualunque Airtraq
3. Lanciare l'app **"Airtraq Mobile"**

ADATTATORE PER TELEFONO

ALLINEAMENTO IN ALTO E IN BASSO DELLA VIDEOCAMERA DELLO SMARTPHONE

Far scorrere il supporto per allineare la videocamera del telefono con l'asse ottico dell'Airtraq

1. Agganciare l'*Adattatore universale* a qualunque Airtraq
2. Lanciare l'app **Airtraq Mobile** e fare clic su Impostazioni / Funzioni di allineamento
3. Allineare la linea sullo schermo con il punto verde sull'adattatore e bloccare

ADATTATORE PER TELEFONO

ALLINEAMENTO DA DESTRA A SNISTRA DELLA VIDEOCAMERA DELLO SMARTPHONE

1. Passare alla modalità video in diretta sull'app *Airtraq Mobile*
2. Fare scorrere lo smartphone fino a che l'immagine non viene visualizzata sullo schermo
3. Fare scorrere il posizionatore dell'asse lungo fino a che non entra in contatto con lo smartphone e bloccarlo

ADATTATORE PER TELEFONO | App Airtraq Mobile

- **Lanciare l'app Airtraq Mobile**



- **Messa a fuoco e zoom**

- **Registrazione video**
  - Per avviare premere l'icona
  - Per interrompere premere l'icona

- **Fotografie**
  - Premere l'icona per scattare una foto

- **Attivazione o disattivazione del microfono durante la registrazione**
  - Premere l'icona

- **Riproduzione di video registrati / Visualizzazione foto**
  - Premere l'icona per andare alla *Galleria*

- **Modifica dei dati dell'intubazione**
  - Per aggiungere una descrizione o rinominare un video con il nome del paziente, selezionare l'elemento nell'*Elenco pazienti* e premere l'icona

ADATTATORE PER TELEFONO | Pulizia

- Si consiglia una pulizia con disinfezione di basso livello tra un paziente e l'altro.
- Rimuovere l'adattatore dall'Airtraq.
- Pulizia: strofinare le superfici esterne.
- Si possono utilizzare le seguenti **Soluzioni detergenti**:
  - Soluzioni detergenti enzimatiche (ad es. il detergente enzimatico ENZOL™), acqua e sapone a pH neutro, soluzione di bicarbonato di sodio (8- 10 %).
- Si possono utilizzare i seguenti **Agenti disinfettanti**:
  - Soluzione di acido peracetico (0,08%), Alcol isopropilico (70%), Soluzione con 70% di alcol isopropilico e 2% di clorexidina (ad es. salviette Clinell), Soluzione di diossido di cloro (ad es. salviette Tristel). Salviette germicide PDI Sani-Cloth (AF3, Bleach, Plus o Super Sani-Cloth)
- Asciugare utilizzando un singolo asciugamano chirurgico sterile
- Attenzione: Non sterilizzare in autoclave, non sciacquare sotto acqua corrente, non immergere in liquidi.

FINE DEL
MODULO D: CARATTERISTICHE DETTAGLIATE DEL DISPOSITIVO

VAI AL QUIZ

VAI AL MODULO SUCCESSIVO